

## Beam Adjustable

10W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium 23°  
/ ø75mm

63182



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|--------------|-----------|
| Potência  |       | 10W          | 12,5W     |
| Fluxo   |       | 955lm        | 700lm     |
| Eficiência  |       | 96lm/W       | 56lm/W    |
| LOR   |       | -            | 73%       |
| UGR   |       | -            | <19       |



Ângulo de abertura  
Medium 23°

Aplicação



Peso  
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59063** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
176x17mm
- 59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
176x19,5mm
- 59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo 2053560245H