

10W / 700lm / 2700K / DALI / Medium 23° /  
ø75mm

63187



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e  
355° no eixo vertical.Acessórios de encastre para versão à face  
disponíveis separadamente.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W	
Fluxo	955lm	700lm	
Eficiência	96lm/W	56lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<19	

Ângulo de abertura  
Medium 23°

Aplicação

Peso  
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59063** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
176x17mm
- 59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
176x19,5mm
- 59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comDimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para  
outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.comDados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo 2053560245H