

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63279



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	9,8W	12,3W
Fluxo	1360lm	790lm
Eficiência	139lm/W	64lm/W
LOR	-	58%
Condição de funcionamento	-	230Vac



Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0,64Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H