



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | 39W | 45,9W |
| Fluxo | 3870lm | 2820lm |
| Eficiência | 99lm/W | 61lm/W |
| LOR | - | 73% |
| UGR | - | <10 |



Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,55Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação

Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo 4053560343H