

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° /
ø39mm

63529



Design: O/M + Bartenbach GmbH


Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,1W	4W
Fluxo		260lm	230lm
Eficiência		84lm/W	58lm/W
LOR		-	88%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação



Peso



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 59042** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)
140x18mm
- 59043** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)
140x20mm
- 59044** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)
140x30mm

Opcional

- 59083** Removal tool

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312L