

3,1W / 200lm / 2700K / On/Off / Medium 40°  
/ 39x39mm

63550


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,1W		4W
Fluxo	260lm		200lm
Eficiência	84lm/W		50lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<10



Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação



Peso



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

- 59048** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)  
140x18mm
- 59049** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)  
140x20mm
- 59050** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)  
140x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312L