

3,1W / 200lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / 39x39mm

63554



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,1W	4W	
Fluxo	260lm	200lm	
Eficiência	84lm/W	50lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<10	




Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação



Peso



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 59048** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)  
140x18mm
- 59049** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)  
140x20mm
- 59050** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)  
140x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290L