

9,8W / 700lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

63595



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,8W	12,3W
Fluxo		955lm	700lm
Eficiência		97lm/W	57lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10




Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação



Peso  
0.53Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa  
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053560245H