

4,5W / 560lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
ø85mm

63614



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		4,5W	5,8W
Fluxo		620lm	560lm
Eficiência		138lm/W	97lm/W
LOR		-	90%
UGR		-	<16

Ângulo de abertura  
Flood 56°

Aplicação

Peso  
0,53Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

## Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa  
ø80x35mm

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 2053560257L