

45W / 2300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1485mm

64112



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	45W	65W
Fluxo	5750lm	2300lm
Eficiência	128lm/W	35lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse indirect

Aplicação



Peso  
7Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 54034 Clear base  
Ø60x35mm
- 54080 Aluminium base  
Ø60x37mm