

## MGB

### Made-to-measure

63+126W / 2400+4800lm / 2700K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64151



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspensão indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturizada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.


**Acessórios de fixação fornecidos separadamente.**

LED CRI>90 />50.000h. L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63+126W	90+180W	
Fluxo	6000+12000lm	2400+4800lm	
Eficiência	95lm/W	27lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

## Aplicação



Peso  
14Kg



## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010  
☒ .02 Preto / RAL 9005  
☐ .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

**56051 Clear base DALI**

Ø60x35mm

**54081 Aluminium base DALI**

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com