

23+45W / 1150+2300lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64172



Design: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.  
Topos em aço com acabamento com pintura eletroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.  
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23+45W	33+65W
Fluxo	2875+5750lm	1150+2300lm
Eficiência	127lm/W	35lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
7Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base  
Ø60x35mm  
54080 Aluminium base  
Ø60x37mm