

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64472



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluído.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W
Fluxo	460lm	370lm
Eficiência	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Condição de funcionamento	-	230Vac



Ângulo de abertura  
Medium 41°

Aplicação



Peso  
0,27Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560313L