

7,3W / 380lm / 3000K / DALI / Elliptical  
longitudinal / 600mm

64646



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminária de exterior em corpo de alumínio com tratamento anticorrosão e acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em vidro transparente.

Refletor assimétrico em alumínio com 97% de reflexão, com baixa luminância e baixo encandeamamento.

Acessórios de fixação disponíveis separadamente.

\*Difusor transparente em Policarbonato (IK10) disponível sob pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		7,3W	9,1W
Fluxo		730lm	380lm
Eficiência		100lm/W	42lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	-



Ângulo de abertura  
Elliptical  
longitudinal

Aplicação



Peso  
6,2Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .33 Preto Grafite
- .34 Corten

#### Opcional

59082 Acessório de montagem

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com