




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 400mA / 200mA



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
	Potência	14W / 7W	14W / 7W
	Fluxo	2325lm / 1165lm	1860lm / 930lm
	Eficiência	166lm/W	133lm/W
	LOR	-	80%
	UGR	-	<22



Ângulo de abertura
Flood 60°

Aplicação



Peso
0.37Kg



Acabamentos

- .04 Branco Mate
● .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59117** Driver On/Off [400mA]
147x43x30mm
59116 Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
59119 Driver DALI [400mA]
144x30x21mm
59118 Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
59121 Driver PhaseCut [400mA]
111x22x52mm
59120 Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
59123 Driver 1-10V [400mA]
163x30x21mm
59122 Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59137** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
180x107x16,5mm
59138 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
180x107x19,5mm
59154 Louvre
ø45x4mm
59155 Elliptical diffuser
ø45x4mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-40G20FB-C-83