

3,7W / 300lm / 2700K / Flood 60° /
50x50mm

64798



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.


Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 100mA

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,7W	3,7W
Fluxo		375lm	300lm
Eficiência		101lm/W	81lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<22

Ângulo de abertura
Flood 60°

Aplicação

Peso
0.08Kg

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de
materiais, por favor, contacte: support@om-light.comA garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são
fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83