




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 180mA / 100mA



 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	655lm / 365lm	530lm / 295lm
Eficiência	98lm/W	79lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura  
Spot 20°

Aplicação



Peso  
0.21Kg



## Acabamentos

- .04 Branco Mate  
● .05 Preto Mate

## Obrigatório

- 59093** Driver On/Off [180mA]  
147x43x30mm  
**59092** Driver On/Off [100mA]  
92x28x21mm  
**59095** Driver DALI [180mA]  
144x30x21mm  
**59094** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm  
**59097** Driver Phase-Cut [180mA]  
102x49x29mm  
**59096** Driver Phase-Cut [100mA]  
122x41x23mm  
**59099** Driver 1-10V [180mA]  
130x30x20mm  
**59098** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

## Opcional

- 59151** Louvre  
ø35x4mm  
**59152** Elliptical diffuser  
ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83