




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 180mA / 100mA



 <b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>6,7W / 3,7W</b>	<b>6,7W / 3,7W</b>
<b>Fluxo</b>	<b>685lm / 380lm</b>	<b>555lm / 310lm</b>
<b>Eficiência</b>	<b>102lm/W</b>	<b>83lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>81%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;16</b>



Ângulo de abertura  
Spot 20°

Aplicação



Peso  
0.21Kg



65x65



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

**59093** Driver On/Off [180mA]

147x43x30mm

**59092** Driver On/Off [100mA]

92x28x21mm

**59095** Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

**59094** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59097** Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

**59096** Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

**59099** Driver 1-10V [180mA]

130x30x20mm

**59098** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83