




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 300mA / 150mA



|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
|  3500K | Fonte de Luz   | Luminária      |
| Potência  | 10W / 5W       | 10W / 5W       |
| Fluxo   | 1540lm / 770lm | 1155lm / 580lm |
| Eficiência  | 154lm/W        | 116lm/W        |
| LOR   | -              | 75%            |
| UGR   | -              | <10            |



Ângulo de abertura  
Spot 20°

Aplicação



Peso  
0.37Kg



Ø90



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59109** Driver On/Off [300mA]  
147x43x30mm
- 59108** Driver On/Off [150mA]  
147x43x30mm
- 59111** Driver DALI [300mA]  
144x30x21mm
- 59110** Driver DALI [150mA]  
144x30x21mm
- 59113** Driver PhaseCut [300mA]  
102x51x30mm
- 59112** Driver PhaseCut [150mA]  
102x49x29mm
- 59115** Driver 1-10V [300mA]  
130x30x20mm
- 59114** Driver 1-10V [150mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59137** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
180x107x16,5mm
- 59138** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
180x107x19,5mm
- 59156** Frosted Glass  
ø52x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-35G10FB-C-83