

Go IP65 Square

6,7W / 3,4W / 800lm / 400lm / 3000K / Flood
48° / 75x75mm

64877



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.


Sistema de encastre através de molas de fixação.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / Driver não incluído

IP65 | 200mA / 100mA



| | | |
|---|----------------|---------------|
|  3000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 6,7W / 3,4W | 6,7W / 3,4W |
| Fluxo | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm |
| Eficiência | 157lm/W | 119lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <19 |



Ângulo de abertura
Flood 48°

Aplicação



Peso
0.21Kg



65x65



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59153 Frosted Glass

ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-30G10FB-C-83