




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 180mA / 100mA



 3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	705lm / 390lm	535lm / 300lm
Eficiência	105lm/W	80lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura
Spot 20°

Aplicação



Peso
0.21Kg



65x65



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59093** Driver On/Off [180mA]
147x43x30mm
- 59092** Driver On/Off [100mA]
92x28x21mm
- 59095** Driver DALI [180mA]
144x30x21mm
- 59094** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59097** Driver Phase-Cut [180mA]
102x49x29mm
- 59096** Driver Phase-Cut [100mA]
122x41x23mm
- 59099** Driver 1-10V [180mA]
130x30x20mm
- 59098** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59153** Frosted Glass
ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83