

Tubo Pro Pendant

67W / 6390lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64938



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		67W	78,1W
Fluxo		9400lm	6390lm
Eficiência		142lm/W	82lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação

Peso



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

59147 Acessório de fixação suspenso (>1600mm)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560084