

26W / 1040lm / 3000K / DALI / Spot 17° /
 600mm

65439

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

 Módulo inVision em alumínio com face metálica
 perfurada e acabamento com pintura texturada.

 LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fonte de alimentação incluída.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 26W | 30,7W |
| Fluxo | | 2370lm | 1040lm |
| Eficiência | | 94lm/W | 34lm/W |
| LOR | | - | 44% |
| UGR | | - | <10 |


 Ângulo de abertura
Spot 17°
Aplicação

 Peso
0,5Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

 Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

 Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
 model the right lighting functions for different tasks. For further
 information please contact: support@om-light.com