

14W / 910lm / 2700K / DALI / Flood 50° /  
301mm

73019



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho  
perfurado em alumínio com acabamento de pintura  
texturada.


Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc

| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 14W          | 17,1W     |
| Fluxo      |       | 1200lm       | 910lm     |
| Eficiência |       | 86lm/W       | 53lm/W    |
| LOR        |       | -            | 76%       |
| UGR        |       | -            | <16       |

Ângulo de abertura  
Flood 50°

Aplicação

Peso  
-

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência F  
Identificador modelo 4053560342H