

28W / 1820lm / 2700K / DALI / Flood 50° /
601mm

73023



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho
perfurado em alumínio com acabamento de pintura
texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 28W | | 34,1W |
| Fluxo | 2400lm | | 1820lm |
| Eficiência | 86lm/W | | 53lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <16 |



Ângulo de abertura
Flood 50°

Aplicação



Peso
-



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 4053560342H