

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 50° /  
901mm

73090



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho  
perfurado em alumínio com acabamento de pintura  
texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc

| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 21W     |              | 25,6W     |
| Fluxo      | 2580lm  |              | 1950lm    |
| Eficiência | 123lm/W |              | 76lm/W    |
| LOR        | -       |              | 76%       |
| UGR        | -       |              | <13       |

Ângulo de abertura  
Flood 50°

Aplicação

Peso  
-

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
D

Identificador modelo 4053560345L