


inVision

26W / 1740lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 600mm

60047




Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W	31,7W
Fluxo	2400lm	1740lm
Eficiência	92lm/W	55lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Ângulo de abertura Medium 31º

Aplicação



Peso 0.5Kg



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência F Identificador modelo 4053560342LH