


inVision

52W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 1200mm

60123




Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






● 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	52W	61,2W
Fluxo	6800lm	4960lm
Eficiência	131lm/W	81lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



mm △7 26x1194



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@omliaht.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência

Identificador modelo 4053560345H