

One

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 56° / ø85mm

60174



Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.


Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	620lm	560lm
Eficiência	138lm/W	97lm/W
LOR	-	90%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura Flood 56° Aplicação Peso 0,53Kg

mm

@078 (trim version)



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro) 150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico) 156×100×78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 2053560247L