

One **IP65**

4,5W / 310Im / 2700K / On/Off / Medium 40° / ø85mm

60184



Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.


Sistema de fácil montagem, com molas de fixação. Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Power supply included. IP65 | 230Vac | 50/60Hz





2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	480lm	310lm
Eficiência	107lm/W	54lm/W
LOR	-	65%
UGR	-	<10



Ângulo de abertura Medium 40°


Aplicação



Peso 0,53Kg



@078 (trim version)



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro) 150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico) 156×100×78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L