

One **IP65**

4,5W / 390lm / 2700K / DALI / Flood 56° / ø85mm

60194



Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Power supply included. IP65 | 230Vac | 50/60Hz





Fonte de Luz	Luminária
4,5W	5,8W
480lm	390lm
107lm/W	68lm/W
-	81%
-	<16
	4,5W 480lm 107lm/W



Ângulo de abertura Flood 56°


Aplicação



Peso 0,53Kg



Ø78 (trim version)



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro) 150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico) 156×100×78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L