

One Plus

5,6W* / 320lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 40° / ø95mm

60242



Fonte de Luz

5,6W*

460lm*

82lm/W

Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido. Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.


Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Aplicação

Ângulo de abertura

Medium 40°

320 lm 320 lm 200. South 3000 Sou

Peso 0,42Kg

mm

Potência

Fluxo Eficiência

LOR

UGR

2200K-5000K

@090 (trim version)


Luminária

320lm*

46lm/W

70%

<10



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro) 150x101x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com