

## One Plus

5,6W\* / 380lm\* / 2200K-5000K / DALI / Flood 56° / ø95mm

60243



Fonte de Luz

5,6W\*

460lm\*

82lm/W

Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido. Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.


Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





420 lm			
380 lm			
360 lm			
	2200K	3000K	5000K

Peso 0,42Kg

Ângulo de abertura

Flood 56°

Aplicação



Potência

Fluxo Eficiência

LOR

UGR

2200K-5000K


@090 (trim version)

Luminária

380lm\*

54lm/W

83% <13



## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

21 Preto + Branco

## Opcional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  $150 \times 101 \times 20$ mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com