

## Over Surface

4,5W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° / ø85mm

60248



Design: O/M + Bartenbach GmbH Projetor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver incluído. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Potência 4,5W 5,8W   Fluxo 480lm 350lm   Eficiência 107lm/W 61lm/W   LOR - 73%   Condição de funcionamento - 230Vac	10 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Eficiência 107lm/W 61lm/W   LOR - 73%	Potência	4,5W	5,8W
LOR - 73%	Fluxo	480lm	350lm
	Eficiência	107lm/W	61lm/W
Condição de funcionamento - 230Vac	LOR	-	73%
	Condição de funcionamento	-	230Vac



Ângulo de abertura Medium 41° Aplicação Peso 0,64Kg

mm



## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L