

Beam

19W / 1540lm / 2700K / DALI / Medium 28° / ø100mm

60363



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.


Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h. L80/B10 3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	-
•	6
•	•

1 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	19W	23,2W
Fluxo	2060lm	1540lm
Eficiência	108lm/W	66lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<22




Ângulo de abertura Medium 28°

Aplicação



Peso



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Opcional

59066 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)

201×17mm

59067 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

201×19,5mm

59068 Acessório de encastrar flush (teto 25mm) 201×29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRC-27G2000-C-73