

# O/M

Beam  
IP54

10W / 900lm / 4000K / On/Off / Flood 37° /  
ø75mm

60424




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>10W</b>	<b>12,5W</b>
<b>Fluxo</b>	<b>1240lm</b>	<b>900lm</b>
<b>Eficiência</b>	<b>124lm/W</b>	<b>72lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>



Ângulo de abertura  
**Flood 37°**



**Peso**  
**0,38Kg**

□ mm

○ Ø70 (trim version)

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

**59063** Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

176x17mm



**59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176x19,5mm

**59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com



→ 075 ←

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo 2053560247H