

Uw Recessed

64W / 2900lm / 3000K / On/Off / Wallwasher / 2415mm

60570



Design: OM + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido. Acessórios de fixação encomendados

separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	64W	75,3W
Fluxo	6400lm	2900lm
Eficiência	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-



mm 47x2405



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 .02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com