

## Uw Surface/Pendant

64W / 4100Im / 4000K / DALI / Wallwasher / 2411mm

60597



Design: OM + Bartenbach GmbH Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	64W	75,3W
Fluxo	8960lm	4100lm
Eficiência	140lm/W	54lm/W
LOR	-	46%
UGR	-	-



Ângulo de abertura Wallwasher Aplicação Peso

mm

O .01 Branco / RAL 9010 ● .02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

Obrigatório

Acabamentos

54036 Acessório de suspensão 56051 Base transparente DALI ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

