

2700K

Potência

Eficiência

Fluxo


LOR

UGR

inVision35 Recessed

27W / 1840lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60616




Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

	_
Luminária	900
32,9W	75*
1840lm	.60*
56lm/W	45*
77%	
<13	30°
	cd/k



((
1007	Ângulo de abertura Flood 52°
600	Aplicação
1600 1600 15° 0° 15° 30° 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 16	Peso 2,4Kg

mm △√ 37x1204

Fonte de Luz

27W

2400lm

89lm/W



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

50047 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com