


inVision35 Recessed

52W / 3640lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60617




Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| Fonte de Luz | Luminária |
|--------------|-------------------|
| 52W | 61,2W |
| 4800lm | 3640lm |
| 92lm/W | 60lm/W |
| - | 76% |
| - | <16 |
| | 52W 4800lm 92lm/W |



| <u>Imm</u> | ∠∠/ 37x1204 |
|------------|-------------|

.02 Preto / RAL 9005 Obrigatório 50047 Acessório de encastrar

O .01 Branco / RAL 9010

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

