


inVision35 Recessed

14W / 940lm / 3000K / On/Off / Medium 31° / 611mm

Design: O/M + Bartenbach GmbH

60618



Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação encomendados

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

separadamente.

. ⊜ '
105*
90*
75*
60°
45°
30°



Ângulo de abertura Medium 31º Aplicação

> Peso 1,2Kg

.01 Branco / RAL 9010.02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

Acabamentos

50047 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com



3000 K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W	17,1W
Fluxo	1290lm	940lm
Eficiência	92lm/W	55lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10

mm	/J/37x604

