


inVision35 Recessed

26W / 1880lm / 3000K / On/Off / Medium 31° / 611mm

Design: O/M + Bartenbach GmbH

60619




Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W	31,7W
Fluxo	2580lm	1880lm
Eficiência	99lm/W	59lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



mm_m	ZZ 37x604

O.1 Branco / RAL 9010O.2 Preto / RAL 9005

Acabamentos



Obrigatório
50047 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com