


## inVision35 Recessed

26W / 2580lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 611mm

Design: O/M + Bartenbach GmbH

60637




Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| 1000K      | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência   | 26W          | 31,7W     |
| Fluxo      | 3400lm       | 2580lm    |
| Eficiência | 131lm/W      | 81lm/W    |
| LOR        | -            | 76%       |
| UGR        | -            | <16       |



| mm | ZZ 37x604 |
|----|-----------|

## O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Acabamentos

Obrigatório 50047 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

