

2200K-5000K

Potência

Fluxo Eficiência


LOR

UGR

inVision35 Recessed

46W* / 2840lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60701



Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

separadamente.

LED >80CRI<90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. DALI DT8. IP20 | 230Vac | 50/60Hz









Luminária

58W*

2840lm*

49lm/W

76%

<16

2580 Im 2220 lm 2040 lm

mm /J 37x1204

Fonte de Luz

46W*

3760lm*

82lm/W

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005



Obrigatório

Acabamentos

50047 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com