U35
Surface/Pendant

54W / 4860lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2271mm

60807

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**54W**	**63,5W**
Fluxo	**9560lm**	**4860lm**
Eficiência	**177lm/W**	**77lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<28**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
2,7Kg

mm



Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
54036 Acessórios de suspensão
54034 Base transparente
ø60x35mm

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D
Identificador modelo 89603215

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419