


34W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

60837



Design: Eduardo Souto de Moura
 Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
 Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
 Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
 Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fonte de alimentação.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura
Diffuse




Aplicação

Peso
1,7Kg

	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	34W	40W	
Fluxo	6500lm	3300lm	
Eficiência	191lm/W	83lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	

mm



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

- 54036 Acessórios de suspensão
- 54034 Base transparente
ø60x35mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
 Identificador modelo 89603212, 89603217