

## **U45** Recessed

34W / 2800lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1433mm

61014



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação. IP42 | 230Vac | 50/60Hz





● 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	34W	40W
Fluxo	5975lm	2800lm
Eficiência	176lm/W	70lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura Aplicação Peso

2,3Kg

mm	47x1423



## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 .02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

## Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com