


U45 Recessed trimless

20W / 1775lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1422mm

61093



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar sem aba com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W	24,4W
Fluxo	3775lm	1775lm
Eficiência	189lm/W	73lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25

∠√ 47x1424



Ângulo de abertura Aplicação Peso

2,2Kg

Ιì	mm					

	$_{\bigcirc}$		
	7× 0		77-
	≥30		¥
1422		- 45 -	

Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

Obrigatório

59023 Acessório de encastrar trimless

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com