

U45 Surface/Pendant

40W / 3260lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2831mm

61105



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação. IP40 | 230Vac | 50/60Hz





1 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	40W	47,1W
Fluxo	7000lm	3260lm
Eficiência	175lm/W	69lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura Aplicação

Peso

mm





Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting acessory 54034 Clear Base

ø60x35mm