

## **U45** Surface/Pendant

34W / 2875lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1429mm

61126



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100%

poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação. IP40 | 230Vac | 50/60Hz





<b>3000K</b>	Fonte de Luz	Luminária
Potência	34W	40W
Fluxo	6125lm	2875lm
Eficiência	180lm/W	72lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura Aplicação



Peso

## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting acessory 56051 Clear Base DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com



